

# DØREN TIL HUS OG HJEM

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARD- OG EKSKLUSIV-SERIEN

SALA, ÅMÅL, FORSA, YDRE, NÄSBY, BROBY, TORP, NICE, KÖLN, PARIS,  
BUNN, RUNN

<b>YTTERKARM:</b>	42x 105 mm finger.skjøtet kvistfri fur med fire forhåndsborede monteringshull i hver langside.
<b>TERSKEL:</b>	Eik/aluminium
<b>HENGSEL:</b>	Tre.st.ASSAN13248-110TMKSS
<b>LÅS:</b>	ASSA 2002 Connect
<b>ENDESKIVE:</b>	ASSA1487-1
<b>VINDU:</b>	Termoglass, 4 + 20 mm argonfyllning+ 4 mm
<b>DØRBLAD</b>	T = 64 mm med . glatt innside
<b>FARGE:</b>	Hvit ifølge NICSS O502-Y, glans,ca130 (.standa1rd). På1 bestilling RØD NICS54050-R, 1GRØNNINICS6530-,GI0Y, 1GRÅ NICS4502-B,og BLÅ NICS5030-R'90B
<b>STØRRELSER:</b>	'9 x 20, '9 x 21,och 10 x 21
<b>U-VERDI:</b>	Dører uten vinduer < 0,85, øvrige 0,90-1,30 (Nice)
<b>OPPHENGIN</b>	Høyre,og venstre
<b>G:</b>	