



# COCONINO CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Kilsbergen har en lys naturlig eideutseende, myknet av en transparent beis, noe som resulterer i et tidløst gulv som passer til ethvert interiør.

## PRODUKTBEKRIVELSE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | LTCLW2310-218       |
| Bearbeiting             | Mikrofasert 4 sider |
| Dimensjon               | 218 x 1210 mm       |
| Vekt per pakning        | 20,6 kg             |
| Antall pr. pakke        | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| m <sup>2</sup> per pall | 84,4 m <sup>2</sup> |
|                         | Click 6 mm          |

## DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

## FAKTA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Design             | Tredesign                                |
| Gulv gruppe        | Luxury Tiles                             |
| Kolleksjon         | Nordic Classic Collection                |
| Gulvvarme          | Ja                                       |
| Slitasjegaranti    | 30 years residential/15 years commercial |
| Backside material  | Lyddæpende                               |
| Tykkelse           | 6 mm                                     |
| Installasjonmetode | Flytende                                 |

## TEKNISKE EGENSKAPER


|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Application                     | EN ISO 23/33/42 10874                        |  |
| Brannklasse                     | EN13501- Bfl-s1 1                            |  |
| Varmemotstand                   | 0.035 (m2K/W)                                |  |
| Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999 < 0.1 %                         |  |
| Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 ≥ 6                           |  |
| Sklisikkerhet                   | EN 13893 DS (>0.3)                           |  |
| Sklisikkerhet                   | DIN 51130 R10                                |  |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815 < 2 kV (antistatisk)                 |  |
| Ripemotstand                    | EN16094 Bestått med gode resultater          |  |
| Kjemikaliemotstand              | EN ISO 26987 Bestått med gode resultater     |  |

## Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## TEKNISKE EGENSKAPER


|  |               |                               |   |
|--|---------------|-------------------------------|---|
| <b>Motstand mot bakteriell vekst</b>   |               | Bra                           |   |
| <b>Trinnlyd reduksjon</b>              | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b> | EN 14354:2017 | Class 33                      |   |

## Beskrivelser og bilder


Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.



## Andre produkter i denne kolleksjon




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm



Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

