



MOESGAARD CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Moesgaard har en lys naturlig eideutseende, myknet av en transparent beis, noe som resulterer i et tidløst gulv som passer til ethvert interiør.

PRODUKTBEKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2312-218
Bearbeiting	Mikrofasert 4 sider
Dimensjon	218 x 1210 mm
Vekt per pakning	20,6 kg
Antall pr. pakke	2,1 m ²
m ² per pall	84,4 m ²
	Click 6 mm

DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Nordic Classic Collection
Lås	5G
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 years residential/15 years commercial
Backside material	Lyddæpende
Tykkelse	6 mm
Installasjonmetode	Flytende

TEKNISKE EGENSKAPER


Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Brannklasse	EN13501-1 Bfl-s1	
Varmemotstand	0.035 (m2K/W)	
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Fargefasthet	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Sklisikkerhet	EN 13893 DS (>0.3)	
Sklisikkerhet	DIN 51130 R10	
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	
Ripemotstand	EN16094 Bestått med gode resultater	
Kjemikalimotstand	EN ISO 26987 Bestått med gode resultater	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



TEKNISKE EGENSKAPER


Motstand mot bakteriell vekst		Bra	
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivelser og bilder


Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.



Andre produkter i denne kolleksjon




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm



Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.

