

## Teknisk dokumentasjon i henhold til forskrift EU 2015/1185

Produsent	Panadero AB, S.L						
Adresse	Avenida 5ª 13-15, 02007 Albacete, Spain						
E-Mail	info@panadero.com						
Website	www.panadero.com						
Telefon	+34 967 59 24 00						
<b>DENNE KONFORMITETSERKLÆRINGEN UTSTEDER FOR FØLGENDE PRODUKT:</b>							
Modellidentifikatorer	Topaze Ecodesign N° 18682						
Tilsvarende modeller							
Varslet organ og testrapporter	N° 1045 39-11540-T-4 SZU ; TD 4706 TD 4706 P Ter CTIF						
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001 & A2:2004; EN 16510-1						
Andre anvendte standarder/teknisk spesifikasjon	CEN/TS 15883:2010						
Indirekte oppvarmingsfunksjonalitet:	No						
Indirekte varmeutgang	0 kW						
Direkte varmeutgang	7,1 kW						
Effektivitet ved nominell varmeutgang	80,7 %						
Energiforbruksindeks (EEI):	107,02						
Årlig energieffektivitet for romoppvarming	70,7%						
<b>BRENNSTOFF</b>	<b>PREFERERT BRENNSTOFF</b>	<b>ANDRE EGNTE BRENNSTOFF</b>	<b><math>\eta_s</math> (%)</b>	<b>UTSLIPP VED NOMINELL VARMEUTGANG</b>			
				PM	OGC mg/ Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	CO	NO <sub>x</sub>
Madera en tronco, contenido de humedad $\leq$ 20%	Sí	No	80,7	30	70	1250	160
Madera comprimada, contenido de humedad $\leq$ 12%	No	Sí					
				<b>UTSLIPP VED NOMINELL VARMEUTGANG</b>			
				PM	OGC mg/ Nm <sup>3</sup> (13% O)	CO	NO <sub>x</sub>
				N/A	N/A	N/A	N/A
<b>KARAKTERISTIKKER VED BRUK AV PREFERERT BRENNSTOFF</b>							
<b>ELEMENT</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>VERDI</b>	<b>ENHET</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>VERDI</b>	<b>ENHET</b>
<b>HEAT OUTPUT</b>				<b>USEFUL EFFICIENCY, BASED ON NET CALORIFIC VALUE (NCV )</b>			
Nominell varmeutgang:	P <sub>nom</sub>	7,1	kW	Nyttig virkningsgrad ved nominell varmeutgang	$\eta_{th, nom}$	80,7	%
Minste varmeutgang	P <sub>min</sub>	N/A.	kW	Nyttig virkningsgrad ved minste varmeutgang	$\eta_{th, min}$	N/A	%
<b>STRØMFORBRUK FOR HJELPEELEKTRISITET TYPE</b>				<b>VARMEUTGANG/ROMTEMPERATURKONTROLL</b>			
Ved nominell varmeutgang	e <sub>l,max</sub>	N/A	kW	Enkel varmeutgang, ingen romtemperaturkontroll			Yes
Ved minimum varmeutgang	e <sub>l,min</sub>	N/A	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll			No
In standby mode	e <sub>l,SB</sub>	N/A	kW	Med mekanisk termostat for romtemperaturkontroll			No
				Med elektronisk romtemperaturkontroll			No
				Med elektronisk romtemperaturkontroll og dagsur			No
				Med elektronisk romtemperaturkontroll og ukesur			No
<b>STRØMKRAV FOR PILOTENNINGEN</b>				<b>ANDRE KONTROLLOPSJONER</b>			
Strømkraft for pilotflammen	P <sub>pilot</sub>	N/A	kW	Romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon			No
				Romtemperaturkontroll med vindusåpningsdeteksjon			No
				Med avstandskontrollopsjon			No
Spesifikke forholdsregler for montering, installasjon eller vedlikehold.	Brannvern og sikkerhetsavstander til brennbare byggematerialer må overholdes under alle omstendigheter. En tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft må alltid være garantert. Luftinntakssystemer kan påvirke tilførselen av forbrenningsluft.						

Underskriveren er ansvarlig for produksjonen og samsvar med den deklarete ytelsen.

Miguel Panadero Denia, Owner  
Albacete, 01.01.2022

