

DIMENSIONER	VOXMAN PAD PRO [V4624-0000]	LYSEFIORD PAD PRO [V4631-0000]	LIMFIORD PAD PRO [V4622-0000]
Kolleksjon			
Breddde	120 mm	200 mm	428 mm
Lengde	630 mm	1494 mm	856 mm
Antall planker pr pakke	80 Planker/planker	8 Planker/planker	8 Planker/planker
Yt areal planker	0,794 m <sup>2</sup>	1,873 m <sup>2</sup>	2,998 m <sup>2</sup>
Vekt per pakke	4,16 kg	19,23 kg	19,44 kg
Densitet	1350/130 kg/m <sup>3</sup>	1350/130 kg/m <sup>3</sup>	1350/130 kg/m <sup>3</sup>
Total tykkelse	ISO 24346	6mm (- 5 = 1mm attached underlay)	6mm (- 5 = 1mm attached underlay)
Overflatebehandling	Avansert PU - top sjikt med Titan™ teknologi	Avansert PU - top sjikt med Titan™ teknologi	Avansert PU - top sjikt med Titan™ teknologi
Nett og fjer	Uniclip	Uniclip - Uniclip	Uniclip - Uniclip

**Plankens oppbygning**



1	Tegning
2	PUC-dekksjikt
3	PUC-dekksjikt
4	PUC-sjikt med vinylkjerne
5	PUC-løseliggende med grøntfiber
6	pad, 1 mm crosslinked polyetylen underlay

**FABRIKKGARANTI**

Produktklasse	EN ISO 19874 classification	Klasse 33
Produkt navn	EN 16631:2014 A1:2019	
CE	EN 14047:2004 / AC:2006	
Garanti	Boligformål Kommersielt bruk	Se garantibetingelsene Se garantibetingelsene
		5 år - P3 forsegnet opp til 15 år
		Livstid

**GENERELLE DATA**

	METODE	PARAMETERE	NORMER/AV	PERGO-VERDIER
Slidestyrke	EN 14883:2014 A1:2019		OK	OK
Skuffestyrke	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Ripfesthet	EN 14094		≤ MSR A2 ≤ MSR B1	MSR-A1 MSR-B2
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativ klassning av återhämtning efter uppsvällning Kvantitativ klassning av återhämtning efter uppsvällning		1 0,01 mm Lagret stic
Kontorskuff	EN 426	50000	Ingen skadning, ingen forstyrrelser	OK
Plasering av møbelbein	EN 424	Ben 0,1 mm/50 kg		Ingen synlig skade
Antennbestandighet	EN ISO 24343-3		≤ 0,2 mm	OK
Modstand mot flakker	EN 438-2	Acidzone - Coffee - Juice - Sugar - Soap - Polish		Klasse 5 Ingen endring
Skuffing	ISO 24336		≤ 185	Ingen skuffing
Løslig styrke	ISO 24334	Fri av langslid Emex kortslid	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,0 kN/m	OK
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	40 ved 20 °C	≤ 0,20%	OK
Brannklassifisering	EN 13501-1		mm	BF-s1
UV-bestandighet	ISO 10545-9	Retardert	Klasse	Klasse 0
Skivestyrke	EN 13893			IS
Vannmotstand	EN 16646:2019 A1 Annex B	Rigid med integrert melanin		ISO
Ljuddemping	ISO 10140-3			0,040 m <sup>2</sup> K/W
Gulvvarme		Lämplig for alla standard värmesystem i cementunderlag. Begränsad tillämpning för värmefilm eller liknande alternativ. Max temperatur < 27°C. Se separat laggningsanvisning.		Delta L <sub>s</sub> - 21 dB

**MILJØ & SERTIFIKATER**

APF SE1		A1
Environ Building Emission	M1 Svært lav utslippsnivå, ingen luft	M1
Formaldehydfrigjøring	EN 14041:2014 AC:196 - 106	redusert innhold
TVOC 28 dager	ISO 16630 part 9, 6	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>
Innhold	Tungmetaller + Bly/kadmium	IKKE til stede
Flammestoffer	Kredensierellende, musevennlig eller reproduktive stoffer	IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Kontrollert
Mykagjort	Ortho-fluorerte mykagjort	
Resirkulert innhold	Det berettes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON	

