

LONG BOARDS 1032

TEKNISK DATA

Klassifisering	Norm	Tarkett Verdi
Produkt type	EN 13329	Laminat gulv
Klassifisering	EN 13329	32
Densitet HDF kjerne	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Låssystem		UNIFIT®

Teknisk data		
Format		Long
Dimensjon		2050 x 245 mm
Total tykkelse		10 mm
Fasede kanter		4V

Ytelser for CE merking		
Ytelseserklæring	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Brannklassifisering	EN 14041	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 14041	DS
Elektrostatisk oppladning	EN 14041	< 2 kV
Varmeledningsevne (in m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Innhold av Pentachlorophenol	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehyd emisjon	EN 14041	E1

Tekniske egenskaper		
Slitasjeklasse	EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)
Slagfast	EN 13329, annex H	Stor ball: ≥ 750 mm Liten ball: ≥ 12 N
Flekkbestandighet	EN 438	Gruppe 1 + 2: nivå 5 Gruppe 3: nivå 4
Effekt møbelben	EN 424	Ingen synlig skade etter test med bentype 0
Trinsehjul	EN 425 (Type W)	Ingen skade
Tykkelse svelling	ISO 24336	≤ 18 %
Toleranse toppsjikt	EN 13329	Lengde ± 0,3 mm Bredde ± 0,1 mm Tykkelse ± 0,5 mm
Lysekthet	EN 13329	Grå skala ≥ nivå 4 (EN:20105-A02)
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0,05
Styrke laminat/kjerne	EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm ²
Varmeledningsevne	EN 12667	0,08 m ² K/W

Bærekraft & Miljø		
PEFC sertifisering		Ja
Fransk VOC vurdering		A+
Emission class for building material		M1
Tilfredsstiller Carb 2		Ja

Logistikk informasjon				
5 bord/eske	2,51 m ² /eske	9,23 kg/m ²	33 eske/pall	82,86 m ² /pall

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (06/2019)



EN 13329



Informasjon om garanti kan lastes ned fra residential.tarkett.com eller professionals.tarkett.com.



Vedlikeholdsanvisning

LAMINATGULV

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
LAMINAT

Laminatgulv

VEDLIKEHOLD

Ved å bruke Tarketts rengjøringsprodukter bevarer du gulvets kvalitet, rengjør gulvet på en skånsom måte, og beholder dem rene og pene. Selv på steder der slitasjen er høy. Tenk på at det er smuss i kombinasjon med slitasje som avgjør hvordan gulvet føles og ser ut. Har du gulvvarme, husk at overflatetemperaturen aldri må overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Generelt sett behøver et relativt rent laminatgulv bare å støvsuges, tørrmoppes eller feies. Ved grundigere rengjøring, fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut. Tillsatt gjerne noen dråper av vårt rengjøringsmiddel Tarkett Bioclean eller lignende i vannet.

Husk å alltid fjerne flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekken er, desto lettere er den å få bort. Tørk over med vann etterpå.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med tilpassede avtørningsmatter.

Jo mer smuss du stoppar ved døren, desto mindre rengjøring er nødvendig i lokalene. Husk at grus riper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under trinsehjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med en gang.

Flekkfjerning

Tarketts laminatgulv har høy flekkbestandighet. For beste resultat bør allikevel flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er fjernet, skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd klut.

Tips for flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit, sitrusrens
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	Rødsprit, sitrusrens
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.