

North Wood Great Collection

Generelle spesifikasjoner

Type gulv	Lakkert tregulv
SKU#	<i>Pr. produkt</i>
Tresort	Eik
Sortering	Select / rustikk
Mønster	Plank / 1 stav
Overflatebehandling	Multilags mattlakkssystem
Innfarging	Vannbasert farge
Tykkelse toppsjikt	0.6 mm
Kjernemateriale	HDF Q8
Låsesystem	Uniclic®

Teknisk informasjon

Utstedt i samsvar med byggevaredirektivene (CPD) nr. VP003.

Produsenten erklærer at North Wood Great Collection er i samsvar med det som kreves i rådsdirektiv 89/106 / EØF av 21. desember 1988 om byggevarer, og også dokumentert i samsvar med attestasjonssystem 3 i vedlegg Z.A2 i EN14342: 2013.

Svellingsgrad HDF-kjerne	≤ 8% i 24 t
Densitet HDF-kjerne	870 kg/m ³
Formaldehyduttstlipp EN12460-3	E1
Innhold av PCP	<5ppm
Falling sand	5400 omdreininger
Ripetest (1 er best – 5 er dårligst)	1
Glansgrad	Ultramatt, mellom 3-5
Krysskutt vedheft-test (cross cut test) (0 er best – 5 er dårligst)	1

Størrelse- og pakningsinformasjon

Lengde	2370 mm
Bredde	270 mm
Høyde	11 mm
Antall bord pr. pakke	3stk
M ² pr. eske	1.92M ²
Vekt pr. eske	20.5KG
M ² pr. pall	92.15m ²
Vekt pr. pall	1000KG

Sertifikater

CE	EN 14342:2013 Finert gulv med overflatebehandling
FSC	På forespørsel FSC® MIX C159816

PROFAG NORGE AS, Org.Nr.: 813 989 182.

Adresse: Ferjestedsveien 1, 1606 Fredrikstad // post@profag.no // +47 69 31 45 00