

WOODSTOCK 832

TEKNISK DATABLAD

Klassifisering	Norm	Tarkett verdi
Produkt type	EN 13329	Laminat gulv
Klassifisering for bruk	EN 13329	Klasse 32
Densitet HDF kjerne	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Låssystem		UNIFIT®

Tekniske data	
Format	Klassisk
Dimensjon	1291 x 193 mm
Total tykkelse	8 mm
Fasede kanter	0V 4V

Ytelser for CE merking		
Ytelseserklæring	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Brannklassifisering	EN 14041	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 14041	DS
Elektrostatisk oppladning	EN 14041	< 2 kV
Varmeledningsevne (in m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Innhold Pentachlorophenol	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehyde emisjon	EN 14041	E1

Tekniske egenskaper			
Slitasjeklasse	EN 13329, anneks E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Slagfasthet	EN 13329, anneks H	Stor ball: ≥ 750 mm	Liten ball: ≥ 12 N
Flekkbestandighet	EN 438	Gruppe 1 + 2: nivå 5	Gruppe 3: nivå 4
Effekt av møbelben	EN 424	Ingen synlig skade etter test med bentype 0	
Trinsehjul	EN 425 (Type W)	Ingen skade	
Tykkelse svelling	ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranseklasse toppsjikt	EN 13329	Lengde ± 0,5 mm	Bredde ± 0,1 mm Tykkelse ± 0,5 mm
Lysekthet	EN 13329	Grå skala ≥ nivå4 (EN:20105-A02)	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0,05	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm ²	
Varmeledningsevne	EN 12667	0,07 m ² K/W	

Bærekraft og Miljø	
PEFC sertifisert	Ja
Fransk VOC vurdering	A+
Emisjonsklassifisering for byggematerialer	M1
Tilfredsstiller Carb 2	Ja

Logistikk informasjon				
8 bord/eske	1,99 m ² /eske	7,25 kg/m ²	60 esker/pall	119,58 m ² /pall

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (06/2019)



Vedlikeholdsanvisning

LAMINATGULV

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
LAMINAT

Laminatgulv

VEDLIKEHOLD

Ved å bruke Tarketts rengjøringsprodukter bevarer du gulvets kvalitet, rengjør gulvet på en skånsom måte, og beholder dem rene og pene. Selv på steder der slitasjen er høy. Tenk på at det er smuss i kombinasjon med slitasje som avgjør hvordan gulvet føles og ser ut. Har du gulvvarme, husk at overflatetemperaturen aldri må overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Generelt sett behøver et relativt rent laminatgulv bare å støvsuges, tørrmoppes eller feies. Ved grundigere rengjøring, fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut. Tillsatt gjerne noen dråper av vårt rengjøringsmiddel Tarkett Bioclean eller lignende i vannet.

Husk å alltid fjerne flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekken er, desto lettere er den å få bort. Tørk over med vann etterpå.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med tilpassede avtørningsmatter.

Jo mer smuss du stoppar ved døren, desto mindre rengjøring er nødvendig i lokalene. Husk at grus riper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under trinsehjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med en gang.

Flekkfjerning

Tarketts laminatgulv har høy flekkbestandighet. For beste resultat bør allikevel flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er fjernet, skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd klut.

Tips for flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit, sitrusrens
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	Rødsprit, sitrusrens
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.