

KHE 5-40 (600391500) Kombihammer Koffert

Bestillingsnr. 600391500
EAN 4061792199255



Substituerende bilde



- Kombihammer med 2 funksjoner: hammerboring og meisling
- Metabo VibraTech (MVT): Integriert vibrasjonsdemping beskytter brukers helse
- Lett tilgjengelig stoppbryter for meisling i permanent drift
- Vario-Constamatic (VC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet og slagfall
- Elektronisk mykstart
- Optimal varmeavledning og lav vekt fordi girkassen er i trykkstøpt magnesium
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Støvfri meisling og boring med eksternt støvavsug ESA max (tilbehør)
- kullbørste-slitasjeindikator
- Serviceindikator: ved behov for skifte av kullbørster og lyssignal for nettspenning
- Service-LED varsler om bytte av kullbørster 8 arbeidstimer før utkobling og gjør det enkelt å planlegge

Tekniske opplysninger**Ref.verdier**

Maks. slagenergi (EPTA)	8.5 J
Maks. slagfall	3000 /min
Nominelt effektforbruk	1100 W
Bor-Ø i betong med hammerbor	40 mm
Hastighet	350 - 540 /min
Hastighet ved nominell belastning	540 /min
Verktøyholder	SDS-max
spennhalsdiameter	61 mm
Vekt uten nettkabel	7.1 kg
kabellengde	6 m

Vibrasjon

Hammerboring i betong	14.6 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Meisling	9.7 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	95 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	106 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Ekstrahåndtak
borddybdeanlegg
Smøremiddel for verktøyets tange
Rengjøringsklut
Koffert