



BOEN

Vask og vedlikehold

BOEN
parkettgulv

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

INNHold

- 04. Live Natural olje
- 06. Live Satin lakk
- 08. Live Matt lakk
- 10. Live Matt Plus lakk
- 12. Live Pure lakk



Vask og vedlikehold av BOEN parkettgulv

Gratulerer med ditt BOEN parkettgulv! Du har valgt et kvalitetsgulv laget med lidenskap, stil og godt håndverk.

Vær vennlig med ditt parkettgulv

For å ha glede av gulvet ditt år etter år bør du velge produkter egnet for parkett. Høy kvalitet i både lakk- og oljeoverflaten beskytter gulvet ditt for støv og smuss og sørger for at gulvet er enkelt å ta vare på. Avhengig av hvor mye gulvet blir belastet, er det gjenstand for naturlig slitasje. Over lengre tid kan det forekomme bruksmerker på overflaten, derfor anbefaler vi forebyggende tiltak og regelmessig vedlikehold.

For å unngå riper i overflaten, bruk filtknøtter under møbelbein, spesielt på bord og stoler. For stol med rull anbefaler vi å bruke et passende underlag. Plasser dørmatter og løpere ved inngangen, sand og smuss virker som sandpapir for gulvet. I høy trafikkerte områder anbefaler vi å ha større clean-off soner.

Tips for å holde gulvet vakkert:

1. Stopp skitt på døren:

Legg en dørmatte ved inngangen.

2. Unngå riper:

Bruk filtknøtter under møblene.

3. Hold gulvet rent:

Støvsug regelmessig. Tørk opp søl omgående for å hindre vann fra å skade overflaten.

Parkettgulv og klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom «tørr» og «våt» temperatur. Alt innvendig treverk stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og romtemperatur. I oppholdsrom er romklima normalt mellom 18 °C og 21 °C med en relativ fuktighet (RF) mellom 30 % og 60 %. BOEN parkett er ideelt for disse klimatiske forhold. Krymping og sprekkannelser kan forekomme i moderat form. I svært kalde perioder kan luftfuktigheten bli så tørr som 10 – 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus. Dette påvirker ikke bare personlig velvære, men også gulvet. Bruk gjerne en luftfukter for å tilføre fuktighet i luften.

Mer info på
boen.com

Gulvvarme

Parkett og gulvvarme – går dette bra? Ja, og det har til og med noen fordeler: Romklimaet i rom med gulvvarme er generelt mer stabilt enn i rom med annen oppvarming. Parkett har høy ledningsevne og kan med fordel legges over gulvvarme. Parkettgulv og gulvvarme er også en kostnadseffektiv måte for oppvarming. Vær oppmerksom at tresortene bok og lønn ikke bør anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

- ▶ Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeopptak.
- ▶ Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
- ▶ Overflatetemperatur på undergulvet skal være maks. 27 °C.
- ▶ Romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
- ▶ Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
- ▶ Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir ustabil varme.

🌿 Live Natural olje

Live Natural er en oljet overflate som bare inneholder naturlige oljer og voks. Det blir massert, børstet og presset inn i treverket i to omganger, noe som sikrer et høyt nivå av beskyttelse.

Første behandling

Vi anbefaler et strøk med BOEN Freshen Up før gulvet tas i bruk. Påfør uforynnet med en lo-fri klut (1 kork er nok til ca. 4 m²), la så overflaten tørke før du polerer over.

Vil man utsette vedlikeholdsintervallet, bør gulvet få et strøk med vedlikeholdsolje (BOEN Natural oil) før det tas i bruk.

Rengjøring

Vanlig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. For regelmessig vask med mopp, bruk 3 korker av BOEN Floor Soap til 5 liter vann. For vanskelige flekker og grunnrensing, økes doseringen til 2 korker til 1 l vann.

Vedlikehold

Oljede gulv vedlikeholdes med BOEN Oil Freshen up; spesielt i høytrafikkerte områder. BOEN Oil Freshen Up frisker opp matte og tørre overflater, og gir meget god beskyttelse mot smuss og fukt. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv, anvendes BOEN Oil Freshen Up transparent for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

Gulvet skal være rent og tørt før behandlingen. Påfør BOEN Oil Freshen Up med en lo-fri klut (1 kork er nok til ca. 4 m²), la så overflaten tørke før du polerer over. NB! Vedlikehold av slitte partier og gangbaner kan enkelt tas uten at det oppstår sjenerende skjøter og skiller.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- ▶ Private hjem, for eks. stue eller soverom: 1 - 2 vedlikeholdsstrøk per år.
- ▶ Offentlig sted eller høytrafikkerte rom som for eks. kontorer, gang, etc.: 1 gang i måneden eller etter behov.



Intensiv rengjøring og fjerning av flekker

Ved intensiv rengjøring av veldig skitne gulv, bruk en sterkere blanding av BOEN Floor Soap. Vask gulvet godt med konsentrert blanding av Floor Soap og vann (1:1), deretter mopper du gulvet med rent vann slik at du får vekk rester av skitt og såpe fra overflaten. Når gulvet ditt er helt tørt, legg på et strøk med BOEN Natural olje. Dersom du har dypere riper, har vi reparasjonssett som du kan bruke.

Viktig!

Oljede treoverflater vil over tid vise behov for renoivering, dette kan enkelt gjøres gjennom å påføre et tynt strøk BOEN Natural oil. Overflaten blir frisket opp og oljen gir ny beskyttelse til gulvet. Husk å rengjøre gulvet godt, slik som forklart over.

Vårt tips:

Avtal regelmessige inspeksjoner med din gulvlegger.

Offentlig miljø

Når gulv brukes i høytrafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og i trapp er det nødvendig å påføre et strøk med BOEN Natural olje før gulvet tas i bruk. Grunnet høyere belastning skal gulvet regelmessig oljes med BOEN Natural olje.

BOEN Natural olje påføres tynt med en Osmo gulvbørste 220 mm som gir riktig mengde olje på gulvet (40 ml/m²). I tillegg skal det gjennomføres en intensiv rengjøring 1 - 2 ganger i året, samt et strøk med BOEN Natural olje (som beskrevet over).



Live Satin lakk

Live Satin er en meget slitesterk og ekstremt ripefast lakk i silkematt glans. Live Satin herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller avgassing.

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Overflaten tåler de vanligste forekommende husholdningskjemikalier.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut. Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med BOEN Refresher, uten at hele gulvet må behandles.

Vedlikehold

Bruk BOEN Refresher for regelmessig rengjøring av lakkerte tregulv. Det frisker opp matte og tørre overflater og gir meget god beskyttelse mot smuss og fukt. Gulvet skal være rent og tørt før behandlingen. Påfør BOEN Refresher med en lo-fri klut, la så overflaten tørke før du setter møbler på plass.

Hvor ofte skal du bruke produktet?

- ▶ Moderat bruk som for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- ▶ Trafikkert gulv, for eks. i gang, kontor eller offentlig miljø: ca. 2 - 3 ganger i året eller oftere etter behov.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

- ▶ Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlige husholdningsmidler.
- ▶ Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blekk, leppestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Viktig!

BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid. Parkettleggeren kan foreta en regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høytrafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier av hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.



Live Matt lakk

Live Matt er en meget slitesterk og ekstremt ripefast lakk i matt glans. Live Matt herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller avgassing.

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Overflaten tåler de vanligste forekommende husholdningskjemikalier.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Vedlikehold

BOEN Polish Matt er spesielt utviklet for bruk på matt lakkert parkett- og tregulv. Produktet frisker opp slitte og matte lakkflater og gir gulvet et nylakkert utseende og en slitesterk overflate. Overflaten skal være ren og tørr. Polish må ikke brukes på gulv som tidligere er behandlet med voks. Rist kannen godt før bruk. Påfør polishen med en mikrofiber-klut for å oppnå en jevn overflate. Gulvet skal tørke i 2 timer før det tas i bruk. Legg ikke på tepper og tunge møbler de første 12 timene. BOEN Polish Matt kan også brukes til å fjerne flekker.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- ▶ Moderat bruk, for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- ▶ Trafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og offentlig miljø: ca. 2 - 3 ganger i året eller oftere etter behov.

Intensiv rens og flekkfjerning

- ▶ Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlige husholdningsmidler.
- ▶ Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blekk, lepestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Viktig!

BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid. Parkettleggeren kan foreta en regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høytrafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier i hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.



Live Matt Plus lakk

Live Matt Plus er en forbedret, slitesterk lakk som nå også kan påføres på børstede, pigmenterte overflater og plank med fas. Live Matt Plus er en anelse mattere enn BOEN Live Matt med en meget naturlig følelse. Live Matt herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller avgassing.

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Overflaten tåler de vanligste forekommende husholdningskjemikalier.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Vi anbefaler pleie med Live Pure Polish etter rens.

Vedlikehold

Vi anbefaler BOEN Polish Live Pure til regelmessig pleie av Live Matt Plus lakkerte parkettgulv. Produktet frisker opp slitte og matte lakkflater og gir gulvet et nylakkert utseende og en slitesterk overflate. Overflaten skal være ren og tørr. Polish må ikke brukes på gulv som tidligere er behandlet med voks. Rist kannen godt før bruk. Påfør polishen med en mikrofiber-klut for å oppnå en jevn overflate. Gulvet skal tørke i 2 timer før det tas i bruk. Legg ikke på tepper og tunge møbler de første 12 timene. BOEN Polish Live Pure kan også brukes til å fjerne flekker.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- ▶ Moderat bruk, for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- ▶ Trafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og offentlig miljø: ca. 2 - 3 ganger i året eller oftere etter behov.

Intensiv rens og flekkfjerning

- ▶ Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlige husholdningsmidler.
- ▶ Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blekk, lepestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Viktig!

BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid. Parkettleggeren kan foreta en regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høytrafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier i hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.



Live Pure lakk

Live Pure er en innovativ overflateteknologi. Et gulv behandlet med Live Pure formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser naturlig lys og matt ut, og bevarer treets personlighet - samtidig som den er svært motstandsdyktig mot flekker, søl og UV-lys.

Innovasjonen

Denne helt spesielle overflatebehandlingen bevarer treverket sitt naturlige utseende, samtidig som den er svært motstandsdyktig mot fukt og smuss. Den gir også en høyere UV-stabilitet enn tradisjonell olje og lakk.

Rengjøring

Ved daglig rengjøring av Live Pure lakkerte gulv, anbefales støvsuging eller tørrmopping. Skal du vaske gulvet, bruk BOEN Cleaner (25 ml til 5 l vann) og rengjør med en fuktig klut. For vanskeligere flekker, øk dosen (50 ml til 5 l vann).

Flekker som er vanskelige å fjerne, som for eks. fettflekker eller merker fra sko kan fjernes med en grundig vask. Etter det bør gulvet ditt behandles med BOEN Polish Live Pure.

Vedlikehold

BOEN Polish Live Pure ble spesielt utviklet for regelmessig vedlikehold av Live Pure lakkerte parkettgulv. Den forfrisker gammel og tørr lakk, og gir en nytt og matt lakkert Live Pure overflate som også beskytter mot skitt.

Før bruk, skal gulvet vært rent og fritt for smuss, voks og skitt. Påfør et tynt og jevnt lag med BOEN Polish Live Pure med en svamp eller klut, og la det tørke. Når du er sikker på at det er helt tørt kan du sette på plass møbler og tepper. BOEN Polish Live Pure er også effektiv for fjerning av flekker.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- ▶ Moderat bruk, for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- ▶ Trafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og offentlig miljø: ca. 2 ganger i året eller oftere etter behov.



Intensiv rens og flekkfjerning

- ▶ Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlig husholds rens.
- ▶ Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blekk, leppestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høy trafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og på trapp anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.

Oversikt

	FØRSTE BEHANDLING	RENGJØRING	
		DAGLIG RENGJØRING	REGELMESSIG RENGJØRING
<i>Live Satin lakk</i>		Støvsuging / Tørrmopping	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt lakk</i>		Støvsuging / Tørrmopping	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt Plus lakk</i>		Støvsuging / Tørrmopping	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Pure lakk</i>		Støvsuging / Tørrmopping	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Natural olje</i>	BOEN Oil Freshen Up som ekstrabeskyttelse (1 strøk bør påføres før gulvet tas i bruk)	Støvsuging / Tørrmopping	BOEN Floor Soap 1 : 200

Vi anbefaler å lese gjennom bruksanvisningen på pakkene.

VEDLIKEHOLD		INTENSIV RENS, FLEKKFJERNING OG VEDLIKEHOLD	OFFENTLIG MILJØ For eks. restauranter, butikk, inngangspartier og trapp
MODERAT BRUK For eks. soverom og stue	HØYTRAFIKK For eks. korridorer		
BOEN Refresher ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Refresher ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Refresher	Anvend vedlikeholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte gulv.
BOEN Polish Matt ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Polish Matt ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Polish Matt	Anvend vedlikeholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte gulv.
BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 ganger i året	Sterkere blanding av BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure	Anvend vedlikeholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte gulv.
BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Polish Live Pure	Nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte gulv.
BOEN Oil Freshen Up ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Oil Freshen Up ca. 1 - 2 ganger i året	BOEN Floor Soap maks. 1:1 Etteroljing med BOEN Natural Oil	Første behandling: BOEN Natural olje. Etteroljing med BOEN Natural Oil. Intensiv rens: 1 - 2 ganger i året

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Finn ditt
favorittgulv!

[boen.com](https://www.boen.com)

