

Diplomat Norge AS
Telefon: 56 30 33 00
E-post: firmapost@inwido.no

 **diplomat**
DOORS WITH ATTITUDE



Se hele vårt sortiment på

www.diplomat.no

VEDLIKEHOLD AV DØRER

Generell info om overflatebehandlede produkter:

Det understrekes at tre er et levende materiale. Det kan ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten. For eksempel mindre gulning ved kvister og småsprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette prosessen. Skulle overnevnte endring skje, anses ikke dette som en mangel ved produktet.

Dører som er malt med mørke farger og som utsettes for sollys vil kunne bli sterkt oppvarmet, og i større grad enn lyse dører ha en tendens til å slå seg. Dette pga utvidelse av materialene på den soleksponerte siden. Av samme grunn kan sprekker og bobler i malingen forekomme. Det gis derfor ingen garanti på dører malt i mørke farger, fra farge NCS S7500 og oppover. Alle farger vil av normale årsaker også kunne falme av sollys. Av disse grunner er det nødvendig med løpende vedlikehold av malingen. Dette gjelder også hvitmalt dører.



MALTE YTTERDØRER:

For at malingen skal beholde sin beskyttende funksjon, bør døren rengjøres med jevne mellomrom, én eller flere ganger i året. Rengjør døren med lunkent vann, tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel, f eks bil- eller båtvoks, for å beholde glansen. Spesielt viktig er dette på dører i mørke farger, da de som tidligere beskrevet er følsomme for sollys og trenger litt ekstra omtanke.

Skader utbedres omgående med egnet maling. Ved større skader anbefales det at man også sparkler og grunner det skadede området. Husk at dørens kanter også trenger vedlikehold. Om døren ikke vedlikeholdes vil retten til å reklamere på døren falle bort. Dersom produktet er montert i et belastet miljø eller i værharde strøk, vil vedlikeholdet måttet til passes dette. Hvis døren monteres jevnt med fasaden, må døren beskyttes av skjermtak. Minstemål uten tak eller annen beskyttelse er 120mm.

TEAKDØRER:

Teakdører skal behandles én gang før montering, eller til døren er mettet. Bruk Kinesist treolje (med beskyttelse mot mugg), som f eks Jupex 45. Tørk av overflødig olje. Deretter oljes den etter behov, vanligvis vår og høst (eller før døren begynner å bli matt og uttørket), for å gi døren en fet, vannavisende overflate. Obs! Ikke glem dørens fire hjørner og underkant. Dører i teak kan få små sprekker i overflaten. Dette skyldes det faktum at tre er et levende materiale, og det påvirker ikke dørens funksjon eller tetthet. Det er kun et tegn på at døren er laget av et ekte, naturlig materiale. Terskelen leveres ubehandlet og må oljes før montering og etter behov. Døren må plasseres under overbygg.

BODDØRER UBEHANDLET:

Boddørene leveres ubehandlet og må behandles umiddelbart ved montering på begge sider, enten med pigmentert oljebeis eller heldekkende farge beregnet på utendørsbruk. Før eventuell maling bør døren behandles med kvistlakk for utendørs bruk. Døren bør grunnes med Jotun Visir to strøk før videre behandling med f eks Drygolin dørmaling. NB! Døren må behandles likt på begge sider, samt på dørbladets fire kanter. Avhengig av klimatiske forhold bør døren behandles med egnet lakk/maling minst en gang pr år. Se brukerveiledning på valgte produkt.

LÅS OG SYLINDER:

Smør låskasse og sylinder med låsspray – ikke med olje eller fett. Smør låsen et par ganger om året. Forhandleren anbefaler riktig type smøremiddel. Pass på å dra til alle skruer ordentlig. Smør også låssylindere samtidig. Låser som er mye i bruk eller er ekstremt værutsatt bør smøres oftere.

HENGLER:

Kontroller hengslenes funksjon og skru til eventuelt løse skruer. Hengslene smøres så med vannfri mineralolje eller syntetisk smøreolje. Vedlikeholdsbehovet varierer med bruksfrekvens, belastning og miljø. Men kontroller funksjonen, smør og dra til skruene minst en gang pr år.

TERSKEL:

Det er viktig at terskelen har full understøtte og beslag er montert i forkant. Terskelen gjøres ren og oljes inn med en passende tradisjonell spritbasert olje.



INNERDØRER GENERELT:

Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å holde rommets temperatur og relative fuktighet så konstant som mulig gjennom god oppvarming og god ventilasjon. For å unngå alt for store bevegelser i trematerialet, skal den relative fuktigheten (RF) være i intervallet 30-60%. Ettersom det er innerdører, bør det være samme temperatur på begge sider. Vær oppmerksom på ulike treslags tekniske egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Beskytt døren og tørk bort all fukt umiddelbart.

MALTE INNERDØRER:

Dørene er malt i en NSC S farge med halv matt glans. Mindre skader kan flikk males. En større skade vil kunne kreve sparkling og om maling av hele døren. Rengjør døren med lunket vann. Tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel ved behov. Treverk i malte dører kan ha kvister, som kan fremtre over tid avhengig av miljøet døren står i og treets egenskaper.

UBEHANDLEDE DØRER:

Om du har kjøpt en ubehandlet dør og så maler den selv, vil dørbladet slå seg om du kun maler den ene siden av dørbladet. Dette skjer fordi treet blir mettet på den ene siden og dermed drar seg sammen. Du må derfor male begge sider for å unngå at døren slår seg.

RENGJØRING:

Gjør det til rutine å fjerne synlig skitt. Støvsuging med fast børstemunnstykke fjerner det fleste tørre partikler. Tørk over med en lett fuktet klut ved behov. Vannet kan tilsettes noen dråper såpe eller mildt syntetisk rengjøringsmiddel, slik som oppvaskmiddel uten ammoniakk. Bruk aldri gjennomvåt klut.

VEDLIKEHOLD:

Dørens lakksoverflate vedlikeholdes med overlakkering ved behov. En forutsetning er at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakkering skal døren mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakkering. Bruk en vannbasert lakk av god kvalitet.

RENOVERING:

Skader kan overmales etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må malingslaget slipes helt bort før behandling.

FLEKKFJERNING:

Fjern flekker før de rekker å tørke inn i lakken/malingen og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert/malt dør skades ved mye og varmt vann samt sterke rengjøringsprodukter som f eks klor, tynner, aceton og rødsprit. Bruk derfor disse produktene med stor forsiktighet.

OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe lakken. Bearbeidet overflate får nesten alltid annerledes utseende etter utbedring.



KARMER:

Alle våre karmen er laget av heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes av bevegelse/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, f eks gulning og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforsegling vil kun bidra med å utsette denne prosessen, Skulle overnevnte endringer skje anses dette ikke som mangel ved produktet.



GARANTI OG REKLAMASJON:

Kjøpskvitteing på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbejdes etter mottak.

