

## Rengjør dusj og armatur korrekt

Hansgrohe anbefaler rengjøringsmidler basert på **sitronsyre**, som effektivt fjerner kalk uten å skade produktenes krom-overflate. Spray rengjøringsmiddelet på en fuktig klut eller en bløt svamp – ikke direkte på produktet. Skyll alltid etter med rikelig kaldt, rent vann.

Bruk under ingen omstendigheter rengjøringsmidler som inneholder **saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyre**. De kan skade produktenes overflate. Bruk aldri skuremidler, **skuresvamp** eller **microfiberkluter**.

### Armaturer:



#### Tegn på manglende rengjøring/avkalkning:


- Vannstrålen er ujevn eller sprøyter i alle retninger
- Det kommer ikke så mye vann ut av armaturen som det pleier.

#### Rengjøring og avkalkning:

Vannet kommer ut av en stråleformer/perlator som er lagd av fleksibel silikon. Dette er hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jevnlig gni stråleformeren med en finger. Dermed fjernes kalkavleiringer og smuss.

For å fjerne innvendige kalkavleiringer, skrus stråleformeren av og legges i bløt i anbefalt rengjøringsmiddel. Skyll alltid etter med rikelige mengder rent vann.

### Dusjer:



#### Tegn på manglende rengjøring/avklakning:

- Dusjstrålen er ujevn eller sprøyter i alle retninger
- Dusjhodet blir utett – det kommer for eksempel vann ut av hoveddusjens øverste del eller i sømnen.
- Det kommer ikke så mye vann som det pleier

#### Rengjøring og avkalkning:

Vannet kommer ut av stråledyser som er lagd av fleksibel silikon. Dette er hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jevnlig gni stråledysene med en finger når du f.eks allikevel er i dusjen – dermed fjernes kalkavleiringer og smuss.

Når dusjen rengjøres kan den legges i bløt i anbefalt rengjøringsmiddel for å løse opp kalkrester inne i selve hånddusjen. Skyll alltid etter med rikelige mengder rent vann.

Skyll også dusjen i rent vann hvis den har vært i kontakt med babyolje, såpe eller shampoo, f.eks etter bruk i badekar.

