

TEKNISKA DATA

TILLVERKARE	AB Berg & Berg, Flyttblocksvägen 2, 37252 Kallinge, Sverige		
PRODUKT-BESKRIVNING	Berg & Berg 3 skikts färdigparkett, lackad eller i oljat utförande. Träslagen Patagonisk körsbär och päron är föroljade och skall oljebehandlas efter inläggningen.		
UPPBYGGNAD			
Ytskikt:	Sågade lameller ca.4 mm tjocka, minst 3,6 mm		
Mellanskikt:	Lameller av tätvuxen furu med stående årsringar. Kommer från Norrland. Kortändens profil är fräst i plywood		
Baksida:	Granfaner		
DEKLARATION	Gran och Furu (Sverige), Bok, Berglön, Ek, Rödek, Ask (Europa), Körbär, Canadensisk Lönn, Valnöt, Karibisk Rosenträ (Nordamerika), Jatoba, Patagonisk päron, Patagonisk körsbär (Sydamerika), Lim (Skandinavien), Växtolja för ytbehandling (Danmark), Lack (Sverige).		
MÖNSTERDESIGN	L	3 stavsmönster, ytlameller från 250 till 550 mm längd.	
	XL	2 stavsmönster, ytlameller från 400 till 1200 mm,	
	XLD	2 stav Design, lika 2 stavsmönstret men med en smal dekorlist, i mitten av brädan	
	XXL	1 stav, ytlamellen i fulllängd	
DIMENSIONER	Design:	L + XL + XLD	XXL
	Längd:	2.390 mm	2.390* mm
	Bredd:	198 mm	195 mm
	Tjocklek:	14 mm	14 mm
	* I XXL-paketen förekommer det korta längder på 800/1200/1600 mm		
	1 bräda =	0,473 m ²	0,467 m ²
	1 paket = 6 brädor =	2,84 m ²	2,8 m ²
	1 pall = 40 paket =	113,6 m ²	112,0 m ²
PASSFORM	Svedloc® förbindning med mycket hög noggrannhet. Frästa med diamantverktyg. Höjdskillnad mellan 2 brädor max. 0,2mm. (mätt enl. EN 13489) Mönsterförskjutning XL-Design max. ± 0,75 mm.		

Sida 2/3 tekniska data Berg & Berg färdigparkett

**FYSIKALISKA
EGENSKAPER**

Vikt:	ca. 8 kg/m ²	
Jämviktsfuktkvot :	7 % + - 1% mätt enl. EN 13489	
Värmeledningsförmåga:	0,15 W/mK	
Genomvärmnings- motstånd:	0,10 m ² K/W	
Stegljudsdämpning:	19 - 20 db när man använder en normal stegljudsdämpning som t.ex. PE matta med 2 mm tjocklek. Värdet gäller dämpningen av ljud nedåt.	
Hårdhet (Brinell 10mm kula):	Am. Körsbär..... 3,3	Ask 4,2
	Berglönn 3,7	Bok 3,8
	Canada Lönn..... 4,8	Ek..... 3,8
	Jatoba..... 7,0	Karibisk Rosenträ..... 4,9
	Patagonisk Körsbär 3,3	Patagonisk Päron 3,3
	Rödek 4,0	Valnöt 3,4
LIMNING	Alla 3 skikten är limmade med ett DYNEA-Lim	
LACKYTAN	5 lager med lösningsmedelfri akrylatlack som i uthärdat tillstånd inte avger någon formaldehyd. Lacken klarar emissionsklass EO. Tecnical "Lifetime Support" erhålles från Bona. Lackytan kan efterlackeras med produkter från Bona.	
Glans:	abt. 30% ± 5 at 60° vinkel.	
Ljusbeständighet:	(24 timmartest med UV-ljus i laboratorium, Värde 1 - 5.5 =ingen påverkan d.v.s. högsta värdet)	
	Am. Körsbär.....1	Ask4
	Berglönn 3	Bok4
	Canada Lönn..... 3	Ek.....4
	Jatoba..... 3	Karibisk Rosenträ.....4
	Patagonisk Körsbär4	Patagonisk Päron4
	Rödek4	Valnöt3



Sida 3/3 tekniska data Berg & Berg färdigparkett

Kemikaliermotstånd	Test med de vanligaste kemikalierna utom ammoniak. (Värde 1 - 5 .5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet.) Destilerat vatten... 5 Aceton..... 5 Etanol..... 5 Rödvin 5 Olivolja 5 Mjölks 5 Svart tee 5 Kaffe 5 Hushållsrengöringsmedel..... 5
Reptålighet	Stridsman-test klass SC3 (klass SCO – SC 3; SC3 är bäst)
Slitegenskaper	Taber-Abraser-Test med sand = klass 6. enl. SIS 923509 (Klass 1 - 8 ; där 8 är bäst)
Halksäkerhet	Testad enl. tysk standard Läder mot trä Mycket säker (jämförbar med R9) Gummi + plast mot trä Säker (jämförbar med R9)
OLJAD YTA	Behandlad med Trip Trap High solid olja, natur eller vit, lufttorkande. Oljan är baserad på växtoljor. Oljan läggs på flera gånger och torkas och slutpoleras på fabrik. Golvet är färdigbehandlat och klart att läggas in. Trip-Trap oljan är testad av Institutet för Byggbologi i Rosenheim, och har fått beteckningen "Rekomenderad i bostadsmiljö". Trip-Trap olja är testad enl. DIN 53 160 och ger inga fläckar eller klubbning mot t.ex. mattor. 
Natureplus	Berg & Berg 3-skiktad parkett med oljad yta (vit och natur) i träslagen Bok, Eur. Ek, Rödek, Berglön, Ask, Kanadensisk lönn, Amerikansk körsbär, är av Naturplus godkänd för en bra boendemiljö och certifierad med nr: Nummer 0209-0311-018-1. (Mer information under, www.natureplus.org) 
FSC	Produkter, som är märkta med FSC-varumärket, innehåller 70% eller mer FSC-råvara. Certifieringen av skogarna följer föreskrifterna från FSC. FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C. 
ÖKOTEST	Berg & Bergs parkett av Bok med naturoljad yta är har av Ökotest fått betyget „BRA“ (Provhäfte 6/2004) 
ÅTERVINNING	Kan blandas med vanligt avfall.
DATUM:	09.2006