

Mars 2016
BOEN BRUK AS**Parkett- og tregulv 1512**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ 14 mm BOEN Parkett | ☐ 14 mm BOEN DUOplank | ☐ 10,5 mm BOEN Maxi |
| ☐ 13 mm BOEN Parkett | ☐ 20 mm BOEN Chalet/Chaletino | ☐ 12,5 mm BOEN Traffic |
| ☐ 14 mm BOEN Plank | ☐ 23 mm BOEN Parkett | ☐ 13 mm Home powered by Nature |
| ☐ 14 mm BOEN Castle Plank | ☐ 21 mm BOEN Strongline | |
| ☐ 14 mm BOEN 181 Plank | ☐ 10 mm BOEN Prestige | |

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKT BESKRIVELSE

Parkett i 13 mm, 14 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsgjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) av 14 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett i 13 mm har en toppsjikt på ca. 2,5 mm hardved.

Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.

Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.

Parkett i 10/10,5 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5/7,0 mm kryssfiner.

Parkett i 12,5 mm er tilsvarende, men toppsjiktet er ca. 5,5 mm hardved.

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (Live Satin), mattlakk (Live Matt), mattlakk (Live Pure) eller naturolje (Live Natural):

Lakkert (Live Satin): 6/7 strøk silkematt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 28.

Mattlakkert (Live Matt): 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 9.

Mattlakkert (Live Pure): spesialutviklet overflatebehandling, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 3-5.

Naturoljet (Live Natural): 2 strøk naturolje (oksidierende olje).

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./Artikkelnr.

Produkt og sortering:

Dimensjoner:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et parkettgulv. Påse derfor at inngangspartiene er utstyrt på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med skikkelige grovmatter på utsiden som kan oppta sand og støv, mens det på innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å beskytte gulvet mot riper i overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør utstyres med gummhjul.

☐ **LIVE SATIN lakk**

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Satin lakk

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **BOEN Cleaner** eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/**BOEN Cleaner**, eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll Live Satin lakk (fabrikklakkerte gulv)

Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **BOEN Refresher**, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering.

Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Satin (fabrikklakkert)

Lakkerte gulv vedlikeholdes med **BOEN Refresher**. **BOEN Refresher** frisker opp matte lakkflater, beskytter lakken og gir en glansfull slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. Gulv behandlet med **BOEN Refresher** kan om ønskelig renses og lakkeres med **Bona Mega** eller **Bona Traffic**.

Lakkerte gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett Proff til lakkerte gulv.

☐ **LIVE MATT lakk**

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Matt lakk

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **BOEN Cleaner** eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/**BOEN Cleaner**, eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll Live Matt lakk (fabrikklakkerte gulv)

Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **BOEN Polish Matt**, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. (Det kan dog oppstå små glansforskjeller mellom det området som blir behandlet og det øvrige gulvet.) Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering.

Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Matt lakk (fabrikklakkert)

Mattlakkerte gulv vedlikeholdes med **BOEN Polish Matt**. **BOEN Polish Matt** er et spesialprodukt for periodisk vedlikehold av gulv som er levert med fabrikk-lakk i en Matt utførelse. **BOEN Polish Matt** beskytter lakken, og gir en matt slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. For å sikre lang levetid også på hvitpigmenterte gulv bør man påføre **BOEN Polish Matt** i løpet av det første halve året etter at gulvet er tatt i bruk.

Mattlakkerte gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett Proff til oljede og mattlakkerte gulv og Bona Naturale sett (se anvisning Bona Naturale Repair Kit).

Mars 2016
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

☐ **LIVE PURE lakk**

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Pure lakk

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **BOEN Cleaner** eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/**BOEN Cleaner**, eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll Live Pure lakk (fabriklakkerte gulv)

Live Pure overflaten er utviklet med den siste teknologien innen overflatebehandling. I tillegg til en overflate som til forveksling ser ut som ubehandlet tre gir dette også en overflate som er ekstremt motstandsdyktig mot flekker.

Overflaten blir også mindre påvirket av UV lys, sammenlignet med tradisjonelle lakker og oljer.

Produktet trenger ikke ytterligere behandling, eller vedlikehold.

☐ **LIVE NATURAL naturolje**

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Natural olje

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking tilsettes **BOEN Floor Soap** (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/**BOEN Floor Soap**.

Ettersyn/kontroll Live Natural olje (fabrikkoljete gulv)

For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende **BOEN Oil Freshen Up** før gulvet tas i bruk.

Dersom det oppstår felter hvor oljen blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med **BOEN Oil Freshen Up**, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny oljebehandling med **BOEN Natural Oil** som er en matt oksiderende olje. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **BOEN Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Natural olje (fabrikkoljete)

Oljede gulv vedlikeholdes med **BOEN Oil Freshen Up**. For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende **BOEN Oil Freshen Up** før gulvet tas i bruk. **BOEN Oil Freshen Up** frisker opp matte og tørre flater, og gir en meget god beskyttelse mot smuss og fukt. Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningssvis bør det i private hjem påføres ett til to vedlikeholdsstrøk pr. år. I bruksområder av mer offentlig karakter (kontor etc.) eller høy trafikk, en gang i måneden eller etter behov. For høytraffikerte gulv anbefales en intensiv rengjøring en til to ganger i året og et vedlikeholdsstrøk med **BOEN Natural Oil**.

For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes **BOEN Oil Freshen Up transparent** for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

*Naturoljete gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med **BOEN reparasjonssett til oljede gulv** (se anvisning **BOEN reparasjonssett oljede gulv**). Vær obs på egne sett for fargede oljede gulv som det finnes for eks. i **BOEN Stonewashed Collection**.*

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning. Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade parketten.

Mars 2016
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke

Emisjon Se HMS-Fakta.

Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer:	NO 923 615 172 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	boenbruk@boen.com
Internettadresse:	www.boen.com/no